



POULEYN

MANUEL D'ENTRETIEN DE LA MENUISERIE

Pour traiter votre menuiserie de POULEYN et obtenir le meilleur résultat, il est important de suivre attentivement les instructions suivantes :

1. Au début, il est important que la menuiserie soit complètement mouillée, ça se fait de préférence en abondance. Aussi vos pierres bleues ou autres carreaux doivent également être soigneusement mouillés et maintenus humides pendant votre nettoyage pour éviter des taches permanentes. Ne mouillez pas avec pression directe pour éviter l'infiltration d'eau.
2. Par la suite, la menuiserie peut être frottée complètement avec un décapant pour bois. On laisse le produit agir pendant un certain temps (10 minutes suffisent).
3. Mouillez la menuiserie avec l'éponge de scotch brite mouillée avec un seau d'eau à portée de main. Attention pour le vitrage (rainures) ainsi que le joint de silicone.
4. Lors du ponçage, il vous mieux rien oublier pour que la menuiserie ait une finition uniforme. Veillez donc à traiter uniformément tous les coins et bords de la menuiserie en bois. Les éléments les plus exposés aux UV et aux précipitations, tels que les traverses inférieures, les nez d'ailes, les renforts décoratifs et les traverses intermédiaires, doivent faire l'objet d'une attention particulière lors du ponçage et du traitement.
5. Ensuite, rincez bien la menuiserie, par exemple, avec un tuyau d'arrosage. N'utilisez pas de nettoyeur à haute pression pour éviter d'endommager la menuiserie! Il est important de bien mouiller les appuis en pierre bleue, le parament et les éléments de liaison afin de les protéger des taches potentiellement causées par l'huile.
6. Une fois que la menuiserie est complètement poncée, rincée et séchée, on peut traiter la menuiserie avec le produit Hydro+.
7. Lorsque vous ouvrez le pot Hydro+(*), remuez bien le contenu pendant 5 minutes, puis appliquez 1 couche non diluée sur la menuiserie.
8. N'appliquez pas une couche épaisse d'huile, mais frottez bien l'huile pour qu'une teinte claire devienne visible à long terme. Après finition, il faut bien vérifier que les trous pour l'évacuation d'eau sont bien libres.

() Hydro+ est une marque privée de la société Pouleyn. Cette huile a été fabriquée sur mesure par Pouleyn et n'est disponible qu'auprès de l'entreprise.*