

Onderhoud houten schrijnwerk

Opdat u gedurende zeer veel jaren plezier zou beleven aan uw houten buitenschrijnwerk raden wij u aan geregeld de oppervlaktebehandeling te controleren en eventuele gebreken na voorafgaande reiniging bij te werken, en dit met dezelfde producten als die waarmee uw ramen behandeld zijn.

Onder geregeld verstaan we:

1. Gelakte (Ral-kleur, zwart, wit, ...) ramen en deuren: om de 3 tot 5 jaar.
2. Afrormosia ramen behandeld met HYDRO PLUS: om de 2 tot 3 jaar.
3. Transparante (vb. licht eiken, mahonie, ...) ramen en deuren: om de 2 tot 4 jaar.

De vermelde onderhoudsintervallen zijn als louter indicatief te beschouwen. Afhankelijk van de blootstelling van het schrijnwerk (Zuidgeoriënteerd, extreme blootstelling in gebouwen aan zee, grote hoogtes, etc.) en van het gebruik van de ramen en deuren kan de onderhoudscyclus soms met meerdere jaren verlengd of verkort worden.

1. Leidraad voor onderhoud van gelakte ramen en deuren:

Gelakte houten ramen en deuren worden behandeld en beschermd met de Induline producten. Omwille van een constante controle van de gecertificeerde productie door onafhankelijke instituten en controle op de recepturen vormt onze werkwijze voor u een garantie voor de levensduur van houten ramen en deuren.

Deze leidraad is een advies en hulpmiddel om er nagenoeg zonder enige vorm van inspanning het maximale uit te halen wat betreft duurzaamheid van houten ramen en deuren. Hout is een steeds aangroeiende grondstof en een ideaal materiaal voor houten ramen en deuren. Hout heeft bovendien als natuurlijk materiaal bijzondere eigenschappen als we kijken naar comfort en draagt bovendien bij aan een uitwisseling van vocht, is warmte- en geluidsisolerend. Hout is een prachtig natuurlijk materiaal.

Een beetje aandacht voor uw ramen en deuren:

Houten ramen en deuren zorgvuldig bewerkt door de schrijnwerker, met name met de hoogwaardige kwaliteitsoppervlaktebehandeling met Induline-systemen garanderen de levensduurfunctie alsook de uitstraling van uw houten ramen en deuren. Ook het beste materiaal moet onderhouden worden. Indien u de tips en aanbevelingen uit de brief in acht neemt zal dit de kwaliteit van uw schrijnwerk optimaal houden.

Het begin:

Tijdens het transport en het plaatsen van de ramen en deuren gaan onze ervaren vakmensen deskundig te werk. Echter andere omstandigheden en invloeden kunnen nadelig zijn. Indien u tekortkomingen vaststelt, meld deze dan direct aan onze werfopvolger. Op die manier kunt u ervoor zorgen dat de reparaties deskundig worden uitgevoerd, zodat de duurzaamheid gegarandeerd blijft. Kleine beschadigingen kunnen snel en eenvoudig met Induline Mix & Go worden bijgewerkt.

Op tijd beschermen:

Tijdens het bouwproces is het aanbevolen de ramen en deuren op de juiste wijze te beschermen en af te dekken. Gebruik echter enkel geschikt plakband welke UV bestendig is en bovendien plakband dewelke door zonopwarming niet week wordt, omdat het anders nagenoeg onmogelijk is om het plakband te verwijderen zonder het lakwerk te beschadigen.

Ventileren, ontluchten en nogmaals ventileren:

Ramen en deuren moeten droog zijn en blijven gedurende het hele bouwproces. Een hoge vochtbelasting door bijvoorbeeld het water aanwezig in de chape (zandcementdekvloer) of in de pleisterwerken (stuc laag) dient vermeden te worden. Het enige probate middel hiertegen is voldoende ventileren.

Neem de tijd:

Gelakte oppervlakken moeten ten vroegste na 6-8 weken gereinigd worden. Vermijd echter intensief droog afwrijven en agressieve reinigingsmiddelen en gebruik uitsluitend vriendelijke, milde reinigingsmiddelen. Controleer de ramen en deuren tegelijkertijd op beschadigingen welke ontstaan zijn tijdens verwerking en gedurende de bouwperiode. Werk beschadigingen bij met Induline Mix & Go.

De tand des tijds:

In de loop der jaren tasten weer en wind onze gebouwen aan. Om de levensduur te verlengen kunt u onderhoudsbalsem gebruiken. Deze wordt na het reinigen met een reinigingsmiddel, eenvoudig met een zachte, niet pluizende poetsdoek gelijkmatig aangebracht. Na droging zien uw ramen en deuren er weer als nieuw uit. Tegelijkertijd wordt de behandelde ondergrond vuil- en waterafwerend, net als een waslaag op een auto. Door jaarlijks 2 behandelingen te voorzien worden de ramen en de deuren beter beschermd en blijven deze esthetisch mooi, voor tenminste 10 jaar.

Blijf fit door frisse lucht:

Waar veel mensen bij elkaar komen, wordt veel vocht geproduceerd. Per nacht per persoon is dat al gauw 1 liter. Het resultaat kan zijn dat er vervelende vocht- en schimmelvlekken ontstaan op plafond en wanden en/of bij de aansluiting van glas op ramen, achter meubels, ... Dit leidt op termijn tot schade en is bovendien slecht voor de gezondheid.

Periodiek ventileren:

's Morgens moeten alle kamers 10-15 minuten geventileerd worden. Overdag, afhankelijk van het gebruik, ook nog eens 3-4 keer, 10-15 minuten. Zet de verwarming uit en zet de ramen open, dit is effectiever dan wanneer de ramen altijd in een ventilatiestand staan en bovendien bespaart u op die manier ook nog energie. Omdat zuurstofrijke, droge lucht sneller opwarmt, wordt het sneller aangenaam warm na verwarming van de desbetreffende ruimte. Deze zaken worden door een goed functionerend ventilatiesysteem grotendeels opgevangen.

Check de ramen en deuren:

Neem ramen en deuren eenmaal per jaar onder de loep. Test de tochtstrips, kit/siliconekit en de verf. Ook kunt u dan tegelijkertijd de scharnieren en draaiende delen controleren en invetten of repareren.

Het wordt tijd:

Geen enkel oppervlak heeft het eeuwige leven. De hier omschreven maatregelen dragen bij dat uw ramen en deuren ook op lange termijn attractief en mooi blijven.

Alles uit één hand:

De Remmers onderhoud-set voor ramen/deuren bevat alle producten welke u nodig heeft voor het beschermen en onderhouden van uw ramen en deuren. Remmers reiniger, Remmers onderhoudsbalsem en 2 niet pluizende doekjes.

Opmerkelijk:

Een filmvormende lazuur zorgt er niet alleen voor dat de natuurlijke structuur van de ramen en deuren behouden blijft, het zorgt er zelfs voor dat het er nog prachtiger en beter uitziet dan wanneer het niet behandeld is. Op lange termijn zal er echter wel glansverlies en enige verandering van kleur door verwerking ontstaan. Dat is niet te vermijden. Dit geldt ook voor dekkende verfsystemen. Verfproducten zullen na verloop van de tijd dat ze zijn aangebracht, ten allen tijde enigszins teruglopen in uitstraling en enigszins verkrijten. Dit is niet ongebruikelijk bij glanzende, gepigmenteerde verfproducten. De reden hiervoor is een overschot aan verfdeeltjes welke niet volledig gebonden worden door het bindmiddel. Een lichte verkrijting heeft geen invloed op de kleur en weerbestendigheid.

2. Leidraad voor onderhoud van Afrormosia ramen en deuren!

Houten ramen en deuren in Afrormosia worden behandeld en beschermd met HYDRO PLUS olie. Constante controle op basis van kleur en waterwerendheid zorgt voor een ideale combinatie tussen vergrijzing en esthetiek. Het is aan te raden uw Afrormosia ramen op regelmatige basis te reinigen en te onderhouden. Bij het reinigen van de beglazing wordt het hout best mee gereinigd zodat stof en groenaanslag zich minder kunnen vasthechten aan het hout. Naast het gewone routineonderhoud behandel je best om de 2 à 3 jaar uw Afrormosia schrijnwerk met HYDRO PLUS. De HYDRO PLUS olie is een uniek product van POULEYN NV en niet in de handel verkrijgbaar.

Hoe ga je te werk:

1. Bij de start is het belangrijk dat uw schrijnwerk volledig nat gemaakt wordt. Dit gebeurt bij voorkeur zeer overvloedig. Ook uw blauwsteendorpel(s) of andere betegeling dient goed natgemaakt te worden en nat gehouden tijdens uw reinigingsbeurt om blijvende vlekkenvorming te voorkomen. Bij het nat maken, geen directe straal om waterinfiltratie te voorkomen. Zorg ervoor dat de raamkruk mooi in gesloten stand staat, zodat het schrijnwerk goed gesloten is alvorens u begint met grondige reiniging.
2. Vervolgens kan het schrijnwerk ingewreven worden met hout-ontgrijzer. Het product laat men enige tijd inwerken (10 minuten volstaat). Indien u de grauwe tint van het hout wenst te behouden gebruikt u beter bruine zeep.
3. Na tien minuten kan u het schrijnwerk met de "scotch brite spons" nat afschuren, met een emmer water bij de hand. Hierbij opletten dat de beglazing alsook siliconevoeg niet beschadigd worden.
4. Bij het afschuren mag men niks vergeten zodat het schrijnwerk een egale afwerking heeft. Zorg dus dat u alle hoeken en kanten van het houten schrijnwerk egaal behandelt. Elementen die meer blootgesteld worden aan UV en neerslag, zoals onderregels, vleugelneuzen, sierkikkers en tussenregels dient u extra goed na te kijken bij het schuren en het behandelen.
5. Vervolgens het schrijnwerk goed spoelen vb. met een tuinslang. Het is belangrijk om ook arduindorpels, parament en aansluitende zaken goed nat te maken en te beschermen tegen vlekvorming die mogelijks veroorzaakt wordt door de olie.
6. Eens het schrijnwerk volledig afgeschuurd, gespoeld en droog is, kan ze met Hydro+ behandeld worden.

7. Aanbrengen van de Hydro olie: bij het openen van de pot Hydro+^(*) de inhoud gedurende 5 minuten goed roeren (tot op de bodem, want er ligt een sediment onderaan) en vervolgens onverdund 1 laag aanbrengen op het schrijnwerk.

8. Geen dikke laag olie aanbrengen, maar de olie goed openwrijven zodat een lichte tint zichtbaar wordt op termijn. Na afwerking goed controleren dat de waterafvoergaten vrij zijn en vrij van stof/vuil.

() Hydro+ is een private label van de firma Pouleyn. Deze olie werd door Pouleyn op maat gemaakt en is enkel verkrijgbaar bij de firma zelf.*