

Entretien de vos menuiseries en bois

Vous voulez bien évidemment que vos menuiseries extérieures préservent leur éclat pendant de longues années. Nous vous recommandons dès lors de contrôler régulièrement leur couche de traitement superficielle et de corriger les éventuels défauts après avoir effectué un nettoyage en profondeur au moyen des mêmes produits que ceux ayant servi au traitement de vos châssis.

Par « régulièrement », nous entendons :

1. Pour les portes et châssis peints (coloris RAL, blancs, noirs...) : tous les 3 à 5 ans.
2. Pour les châssis en afrormosia traités à l'HYDRO PLUS : tous les 2 à 3 ans.
3. Pour les portes et châssis transparents (par ex. : chêne clair, acajou...) : tous les 2 à 4 ans.

Les intervalles d'entretien indiqués ci-dessus sont purement indicatifs. En fonction de l'exposition des menuiseries (exposition plein sud, exposition extrême des bâtiments à proximité de la mer, très grandes hauteurs...) et de l'utilisation des portes et châssis, le cycle d'entretien peut, en effet, être raccourci ou allongé de plusieurs années.

1. Fil conducteur pour l'entretien des portes et châssis peints:

Portes et châssis en bois traités et protégés par les produits Induline. Caractérisée par le contrôle constant de la production certifiée par des organismes indépendants et le contrôle des préparations, notre méthode de travail vous apporte la garantie de la longévité de vos portes et châssis en bois.

Ce fil conducteur est, à la fois, une aide et un conseil pour vous permettre de profiter au maximum de la durabilité de vos portes et châssis, pratiquement sans effort. Le bois est une matière première à croissance constante et un matériau idéal pour la fabrication de portes et châssis. En tant que matière naturelle, il possède par ailleurs des propriétés particulières en termes de confort, tout en participant à un échange d'humidité et agissant comme isolant acoustique et thermique. Bref : ce matériau esthétique et naturel est tout simplement incomparable.

Accordez à vos portes et châssis toute l'attention qu'ils méritent :

Le travail méticuleux du bois par le menuisier et, en particulier, le traitement de qualité qui lui est réservé grâce aux systèmes Induline, garantissent au bois de vos portes et châssis sa longévité et sa beauté. Mais même le meilleur des matériaux requiert un entretien adapté. Vous souhaitez préserver au mieux la qualité de vos menuiseries ? Appliquez les conseils et recommandations que vous trouverez dans ce courrier.

Dès le début :

Nos professionnels chevronnés montrent une grande expertise pendant le transport et lors de la pose de vos portes et châssis. Il n'en reste pas moins que certaines conditions et incidences extérieures peuvent être délétères. Vous constatez des défauts dans vos portes et châssis ? Signalez-les sans attendre à notre responsable de suivi de chantier. Vous pouvez ainsi être certain que les réparations seront effectuées avec professionnalisme et contribuerez à la durabilité de vos menuiseries. Induline Mix & Go permet de rectifier rapidement et facilement les dégâts mineurs.

Protéger à temps :

Il est recommandé de protéger et recouvrir correctement vos portes et châssis pendant la phase de construction. Veillez cependant à utiliser un ruban adhésif de masquage adapté, résistant aux UV et qui ne fondra pas sous l'effet des rayons du soleil. Il serait en effet pratiquement impossible à enlever sans endommager la peinture.

Ventilation :

Vos portes et châssis doivent être secs et le rester tout au long de la phase de construction. Il convient à tout prix d'éviter de les exposer à l'humidité présente, par exemple, dans la chape (sol à base de sable-ciment) ou dans les plâtres (couche de stucage). L'unique solution efficace ? C'est la ventilation.

Prendre le temps :

Les surfaces peintes doivent être nettoyées, au plus tôt, après 6 à 8 semaines. Évitez cependant le frottement intensif à sec ou les produits de nettoyage agressifs. N'utilisez que des produits doux et non agressifs. Profitez du nettoyage pour vous assurer que les portes et châssis ne présentent pas de dégâts qui seraient apparus pendant le traitement et la phase de construction. Si tel est le cas, traitez-les au moyen d'Induline Mix & Go.

L'usure du temps :

Nos bâtiments subissent des agressions extérieures, au fil du temps. Pour prolonger la durée de vie de vos menuiseries, utilisez un baume d'entretien (vous le trouverez aussi dans le kit d'entretien Remmers pour portes et châssis). Une fois vos boiseries nettoyées avec le produit nettoyant de Remmers, appliquez-le d'une manière uniforme au moyen d'un chiffon doux qui ne peluche pas. Rassurez-vous : c'est très simple! Après séchage du produit, vos portes et châssis retrouvent leur éclat d'antan. La surface traitée est ainsi rendue imperméable et insalissable, un peu à l'image de l'effet d'une couche de cire sur une voiture. Deux traitements annuels au moyen des produits du kit d'entretien Remmers suffisent à apporter à vos portes et châssis la protection dont ils ont besoin et leur confèrent un bel aspect esthétique pour dix ans au moins.

L'air frais pour garder la forme :

Les lieux où se réunissent de nombreuses personnes sont soumis à une forte production d'humidité. En effet, une personne produit, à elle seule, près d'un litre d'eau par nuit ! Résultat ? L'apparition de traces d'humidité et de moisissures sur les murs et plafonds, derrière les meubles, à la jonction entre la vitre et le châssis... Avec, à la clé, de gros dégâts et une incidence néfaste sur la santé.

Ventiler régulièrement :

Aérez toutes les pièces 10 à 15 minutes tous les matins. En journée, en fonction de leur utilisation, aérez-les à nouveau 10 à 15 minutes 3 à 4 fois. Éteignez le chauffage et ouvrez les fenêtres : cette méthode est plus efficace que d'ouvrir en permanence les fenêtres en position de ventilation et garantit de belles économies d'énergie. L'air sec, chargé en oxygène, se réchauffe en effet plus rapidement. Vous retrouverez donc une température agréable plus rapidement une fois que vous rallumerez le chauffage. Un système de ventilation qui fonctionne correctement permet, dans une large mesure, de pallier tous ces problèmes.

Contrôlez vos portes et châssis :

Passez vos portes et châssis au crible une fois l'an. Testez les brise-bises, le kit/kit silicone et la peinture. Profitez-en aussi pour vérifier l'état des charnières et parties rotatives, les graisser ou les réparer.

Il est temps :

Aucune surface n'est éternelle. Les mesures décrites ici contribuent à préserver l'aspect esthétique et attractif de vos portes et châssis à long terme.

Tout-en-un :

Le kit d'entretien de Remmers inclut tous les produits dont vous avez besoin pour protéger et entretenir vos portes et châssis : le nettoyant Remmers, le baume d'entretien de Remmers et deux chiffons anti-peluches.

Remarquable :

Non contente de préserver la structure naturelle de vos portes et châssis, une lasure filmogène l'embellit ! Vos portes et châssis seront donc encore plus beaux que s'ils n'ont pas été traités. Malheureusement, avec le temps, perte de brillance et décoloration sont inévitables. Et les peintures couvrantes sont vouées au même sort : une fois appliquées, elles perdent de leur éclat et s'effritent. Des effets qui ne sont pas inhabituels non plus avec des peintures brillantes et pigmentées. Mais à quoi est-ce dû ? Tout simplement à des particules de peinture excédentaires qui n'ont pas été complètement liées par l'agent liant. Sachez toutefois qu'un léger effritement de la peinture n'a aucune incidence sur la couleur et la résistance aux intempéries du bois.

En revanche, il n'est pas exclu que les dégâts mécaniques provoqués, par exemple, par la grêle, aient des effets négatifs, même sur les peintures couvrantes. C'est notamment l'une des raisons pour lesquelles il convient de respecter les intervalles d'entretien. Vos portes et châssis vous remercieront !

2.Fil conducteur pour l'entretien des portes et châssis en afrormosia !

Portes et châssis en bois traités et protégés par l'huile HYDROPLUS*.

Un contrôle permanent de la couleur et de l'imperméabilité vous assure une combinaison idéale entre vieillissement et esthétique. Nous vous recommandons de nettoyer et d'entretenir régulièrement vos châssis en afrormosia. Nettoyez-les de préférence quand vous nettoyez les vitres : poussières et dépôts verdâtres auront ainsi moins de chances de se fixer au bois. En marge de l'entretien de routine, traitez vos menuiseries en afrormosia tous les deux à trois ans avec l'huile HYDRO PLUS.

Comment procéder :

1. Au début, il est important que la menuiserie soit complètement mouillée, ça se fait de préférence en abondance. Aussi vos pierres bleues ou autres carreaux doivent également être soigneusement mouillés et maintenus humides pendant votre nettoyage pour éviter des taches permanentes. Ne mouillez pas avec pression directe pour éviter l'infiltration d'eau.
2. Par la suite, la menuiserie peut être frottée avec un décapant pour bois et ça par 2,5 mètres. On laisse le produit agir pendant un certain temps (quelques minutes suffisent).
3. Mouillez la menuiserie avec l'éponge de scotch brite mouillée avec un seau d'eau à portée de main. Attention pour le vitrage (rainures) ainsi que le joint de silicone.
4. Lors du ponçage, il vous mieux rien oublier pour que la menuiserie ait une finition uniforme. Veillez donc à traiter uniformément tous les coins et bords de la menuiserie en bois. Les éléments les plus exposés aux UV et aux précipitations, tels que les traverses inférieures, les nez d'ailes, les renforts décoratifs et les traverses intermédiaires, doivent faire l'objet d'une attention particulière lors du ponçage et du traitement.
5. Ensuite, rincez bien la menuiserie, par exemple, avec un tuyau d'arrosage. N'utilisez pas de nettoyeur à haute pression pour éviter d'endommager la menuiserie! Il est important de bien mouiller les appuis en pierre bleue, le parament et les éléments de liaison afin de les protéger des taches potentiellement causées par l'huile.

6. Une fois que la menuiserie est complètement poncée, rincée et séchée, on peut traiter la menuiserie avec le produit Hydro+.

7. Lorsque vous ouvrez le pot Hydro+, remuez bien le contenu, puis appliquez 1 couche non diluée sur la menuiserie.

8. N'appliquez pas une couche épaisse d'huile, mais frottez bien l'huile pour qu'une teinte claire devienne visible à long terme.

9. Après finition, il faut bien vérifier que les trous pour l'évacuation d'eau sont bien libres.

() Hydro+ est une marque privée de la société Pouleyn. Cette huile a été fabriquée sur mesure par Pouleyn et n'est disponible qu'auprès de l'entreprise.*